

产品指标参数

系统配置	操作系统	Android11
	硬件平台	8核 2.0GHZ
	存储	4GB+64GB
	显示屏	5.5英寸高亮彩屏, 亮度500nits
	分辨率	720*1440分辨率, 阳光可视
	触控	GFF,戴手套可用, 表面局部有水可操作
	后摄像头	1300万像素, 自动对焦
	键盘	9宫格数字键盘
数据通讯	通讯制式	内置eSIM卡, 4G全网通
	WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac2.4G/5G双频
	蓝牙	BlueTooth5.1, 双模蓝牙
	数据线接口	Type-C接口
	NFC	支持
	网络类型	GSM: B2/B3/B5/B8
		WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41		
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28		
电源特性	电池容量	7700mAh+3.8v;内置电池不可拆卸
	充电模式	支持4小时充满;充电协议, PE或PD快充
物理特性	尺寸 (长*宽*高)	220*76.5 15mm
	重量	≤340g
防护环境	工作温度	-25°C~+65°C
	存储温度	-40°C~+70°C
	防护等级	IP67, 抗跌落1.5米

司南导航

股票代码: 688592



R5 北斗高精度智能终端

测经天纬地
绘天地方圆



上海司南导航技术股份有限公司

全国服务热线: 400-630-2933

网址: www.sinognss.com

地址: 上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼

版权声明

©版权所有2024上海司南导航技术股份有限公司, 保留一切权利。非经上海司南导航技术股份有限公司同意, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本资料内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

免责声明

本资料信息仅供参考, 不构成任何要约或承诺。司南导航可能不经通知修改上述信息, 恕不另行通知。

© 2024, ComNav Technology Ltd. All rights reserved. **SinoGNSS** is the official trade mark of ComNav Technology Ltd., registered in People's Republic of China, EU, USA and Canada. All other trademarks are the property of their respective owners. (JULY, 2024.)

北斗高精度手持终端——R5

测量大师

超强性能配置

Android 11操作系统,流畅丝滑不卡顿,带来全新运行速度

极致作业体验

人体工程学设计,专项键位排列,5.5英寸高亮彩屏,带来更好的作业体验



续航长久无忧

配备7700mAh电池,支持QC快充,工作持久,续航无忧

无线数据通信

内置eSIM卡,网络快速稳定

云端交互

软件更迭实时推送,秒同步新版本
开机即连主机,瞬时跟进最新固件
码上飞码上来,任务、图纸表格等,一键传输
轨迹上传,在线监测接收机状态
远程协助,云端互联,在线进行主机参数调试

CAD放样

自动搜索手簿内图纸,点/线放样图纸单位,一键转换
块状地物轻松选择,炸开实体一键搞定捕捉样式可调节,选点精准高效
图纸坐标轻松转换,校正功能简易快捷

道路模式

自动编辑道路,兼容多种格式的直曲表,自动生成道路文件
全新道路设计,支持断链、超高加宽等线路设计
云端提取道路文件,一人分享,多人使用
预览全图,一键校验道路数据,让放样更安心

智能设计

经典布局: 极简蓝、炫彩圆两种风格,双色自定义
智能语音: 各地方言,随心切换
在线帮助: 设有在线帮助文档,一点就会,随心切换
扫描功能: 分享码,扫码式仪器配置
工程向导: 引导用户步入工作流程,包教包会包上手



QC快充



强力续航



自带eSIM卡



5.5寸屏幕



Android 11



超长连接距离



NFC闪连



IP67